

TECHNISCHES DATENBLATT

Aktuelle Version: PDB_GraffitiEX_02152018
Ersetzt die Vorversion: /
Druck Datum: 15.02.2018

FURTEC GraffitiEx

Geruchsarmes und biologisch leicht abbaubares Reinigungsmittel zur gewerblichen Entfernung unerwünschter Farbschmierereien von unterschiedlichen Untergründen.



Produktmerkmale

- ✓ **Geruchsarm:** dadurch werden insbesondere Innenarbeiten mit dem Produkt begünstigt
- ✓ **Vielseitigkeit:** entfernt werden können Schmierereien aus Sprühfärbem, Faserstiften, Acryl- und Alkydharzlacken sowie bitumenhaltige Farben
- ✓ **Untergründe:** geeignet für Naturstein, Putz, Beton, Glas, Metall, Holz, Pulverbeschichtungen und 2K-Lackierungen
- ✓ **Kurze Einwirkzeiten:** ca. 10 Minuten
- ✓ **KEINE Gefahrstoffkennzeichnung:** Das Produkt ist weder im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG noch gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 (CLP) als Gefahrstoff eingestuft.
- ✓ **Umwelt:** Produkt ist leicht biologisch abbaubar und ist in der WGK 1 als schwach wassergefährdend eingestuft

Anwendung und Dosierung

Ideale Verarbeitungstemperatur: 10 bis 25 ° C

Auf weitgehend trockenem Untergrund **unverdünnt** auf die zu reinigende Stelle aufbringen. Einwirkzeit von ca. 10 Minuten beachten (kann variieren in Abhängigkeit zur Temperatur und dem Alter der Farbschmierereien). Reiniger ggf. einarbeiten. Schmiererei anschließend je nach Untergrund mit einer Bürste, einem Pinsel, Pad, Schwamm oder Tuch entfernen. Für glatte Flächen (z.B. Glas, Metall) haben sich Einwascher oder Gummilippen bewährt. Abschließend die behandelte Fläche vollständig mit klarem Wasser abspülen.

Technische Daten

pH - Wert	nicht zutreffend
Dichte	1,06 g/cm ³

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.