

Merkblatt

Haftgrund für mineralische Untergründe

Diffusionsoffener Haftgrund für mineralische Untergründe.



- Untergrund muss vor dem Auftrag des Haftgrundes sauber, tragfähig und fettfrei sein
- Alte, schlecht haftende Anstriche und losen Putz sind vorab zu entfernen
- Auftrag mit einem Pinsel, Quast oder Sprühgerät (Sprühnebel nicht einatmen)
- Verarbeitung bei Temperaturen zwischen 5 - 30 °C, keinem Frost aussetzen

Produktmerkmale

- ✓ **Witterungsbeständig:** für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet
- ✓ **Diffusionsoffen:** Fördert ein gesundes Raumklima im Gegensatz zur Versiegelung, dadurch keine Kondenswasserbildung, sodass die Grundlage für Schimmelpilze entzogen wird
- ✓ **Für alle mineralischen Untergründe:** auf Beton, Putz, Mörtel gleichermaßen geeignet
- ✓ **Schnelle Trocknung:** nach ca. 2 – 3-Stunden oberflächentrocken und bereits nach 12 Stunden überstreichbar
- ✓ **Sehr gut verträglich:** kein Gefahrstoff und ohne Zusatz von Lösemitteln

Technische Daten

pH - Wert	11,45
Dichte	1,25 g/cm ³

Verbrauch

Verbrauch	100 – 200 ml / m ²
------------------	-------------------------------

Spezielle Anwendungshinweise

- Gebrauchsfertig
- Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir eine Verdünnung 1:1, sowie einen 2-fache Anwendung (z.B. sandende Putze)

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.